

**LV-290****LV-180**

Specificaties		
Model	LV-290	LV-180
Werkgebied	Met SmartVISION Pro CCD: 550 x 440 mm (21,7 x 17,3 in.) Zonder SmartVISION Pro CCD: 640 x 460 mm (25,2 x 18,1 inch), uit te breiden tot 740 x 460 mm (29,1 x 18,1 inch)	458 x 305 mm (18 x 12 in.)
Maximale stukgrootte (B x L x H)	762 x 482,6 x 165 mm (30 x 19 x 6,5")	505 x 310 x 68 mm (19,9 x 12,2 x 2,7")
Tafelgrootte	790 x 530 mm (31,1 x 20,9")	520 x 375 mm (20,4 x 14,7")
Afmetingen (B x D x H)	1125 x 720 x 1005 mm (44,3 x 28,3 x 39,6")	740 x 780 x 410 mm (29,1 x 30,7 x 16,1")
Laserbron	40W 10,6µm afgedichte CO ₂ Laser	30W 10,6µm afgedichte CO ₂ Laser
Koeling	Luchtgekoeld. Bedrijfstemperatuur 15°- 30°C (60° - 86°F)	(-)
Aandrijving	DC-servoregeling met gesloten regelkring	
Maximaal motoroerental	60 IPS	40 IPS
Doorvoer	1584 cm ² /h (245.5 in. ² /h)	1137 cm ² /h (176.3 in. ² /h)
Doorvoer met SmartACT	1828.8 cm ² /h (283.5 in. ² /h)	(-)
Snelheidsregeling	Instelbaar van 0,1-100% van 60IPS (tot 16 kleurgekoppelde snelheidsinstellingen per opdracht)	Instelbaar van 0,1-100% (tot 16 kleurgekoppelde snelheidsinstellingen per opdracht)
Vermogensregeling	Instelbaar van 0-100% (tot 16 kleurengekoppelde vermogensinstellingen per opdracht)	Instelbaar van 0-100% (tot 16 kleurgekoppelde snelheidsinstellingen per opdracht)
Afstandsnauwkeurigheid	0,254 mm of 0,1% van de beweging, afhankelijk van wat het grootste is	(-)
Z-as Beweging	Automatisch	
Focus lens	Standaard 2,0", optioneel 1,5", 2,5" & 4,0" beschikbaar	Standaard 2,0", optioneel 1,5" beschikbaar
Resolutie (DPI)	Verkrijgbaar 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500	
Computerinterface	Full-speed USB 2.0 port, 10 Base-T Ethernet	
Geheugenbuffer	32MB standaard	
Compatibele besturingssystemen	Windows 7, 8.1, 10	
Display	4-Lijnen LCD-paneel met de huidige bestandsnaam, totale werktijd, laservermogen, graveersnelheid, bestand(en) geladen in geheugenbuffer, instellingen en diagnostische menu's	
Veiligheid	Klasse I-laserproduct in overeenstemming met EN60825	
	Klasse II-laserproduct in overeenstemming met CDRH	
	2006/42/EC Naleving van de machinerichtlijn	
Werkspanning	100-240VAC, 50-60Hz Auto Switching, Max. 15A	100-240VAC, 50-60Hz Auto Switching, Max. 12A
Rookafzuigingssysteem	Extern uitaatsysteem vereist, één 4" aansluiting op de achterkant van de machine	

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Gevaar—Het gebruik van bedieningselementen of aanpassingen of het uitvoeren van andere procedures dan die welke in deze handleiding worden genoemd, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

Accessoires		
	Model	Beschrijving
Vervanglens	FL15	Focuslens 1,5 inch voor de LV-290/180
	FL20	Focuslens 2,0 inch voor de LV-290/180
	FL25	Focuslens 2,5 inch voor LV-290
	FL40	Focuslens 4,0 inch voor LV-290
Vervangtafel	HT180	Reserve honingraattafel voor LV-180
	GT290	Reserve rastersnijtafel voor LV-290




BREID UW PRINTBEDRIJF UIT MET ONZE BENCHTOP UV-VLAKBEDPRINTER

Met de VersaUV LEF2-serie UV-LED-printers kunt u verbazingwekkend fotorealistische kleuren, texturen, 3D-embossing evenals glanzende en matte afwerkingen printen op objecten en media tot 100 mm dikte. Combineer uw lasergraveermachine van de LV-serie met een VersaU LEF/LEF2-printer om exclusieve, hoogwaardige voorwerpen te creëren zoals gepersonaliseerde geschenkartikelen, sportprijzen of displays met aantrekkelijke grafische beelden.



Scan de QR-code met uw smartphone en bekijk het product in actie.



Verdampte componenten kunnen de ogen, neus en/of keel tijdens en na het printen met dit product licht irriteren. Als u continu print in een gesloten ruimte, zullen vluchtige stoffen zich ophopen en kunnen de ogen, neus en/of keel geïrriteerd raken. Roland DG raadt u ten zeerste aan om een ventilatiesysteem te installeren en dit product te gebruiken in een goed geventileerde ruimte. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verdeler.

Roland DG behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in specificaties, materialen of accessoires. Het uiteindelijke resultaat kan variëren. Voor een optimale uitvoer kwaliteit kan periodiek onderhoud aan kritieke onderdelen nodig zijn. Neem contact op met uw Roland DG-dealer voor meer informatie. Er wordt geen andere garantie of waarborg geïmplementeerd dan uitdrukkelijk vermeld. Roland DG is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, al dan niet voorzien, veroorzaakt door defecten aan dergelijke producten. PANTONE® is eigendom van Pantone LLC. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. De reproductie of het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal is onderworpen aan lokale, nationale en internationale wetgeving. Klanten zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle van toepassing zijnde wetten en zijn aansprakelijk voor elke inbreuk. Roland DG heeft de MMP-technologie in licentie gekregen van de TPL-groep.

Imagine.  Roland

GEAUTORISEERDE DEALER

AFBEELDINGEN SELECTEREN VOLGENS


www.rolanddg.eu