

# RICOH Ri 1000 textielprinter

SYSTEEMSPECIFICATIES

## Algemeen

Printertype:	Textielprinter (Direct to Garment)
Technologie:	Ricoh piëzo-elektrisch drop-on-demand inkjetsysteem
Koptype:	RICOH-printkop
Aantal printkoppen:	4 printkoppen (8 kanalen)
Resolutie:	1200 dpi x 1200 dpi
Afdruksnelheid:	Snelle modus: 60 seconden Fijne modus: 95 seconden (254 x 203 mm, licht textiel)
Afdrukgebied:	Max. 406 x 498 mm
Stof:	100% katoen, katoenmengsels met min. 50% katoen, 100% licht polyester
Type textielartikel:	T-shirt, draagtas, sweater, poloshirt, kussenhoes en meer
Stofdikte:	Tot 30 mm
Aanpassing van tafelhoogte:	Handmatig
Onderhoudsfuncties:	Meting van temperatuur en luchtvochtigheid, onderhoudsmeldingen, automatische printkopreiniging, nauwkeurige inktbewaking
Gebruiksomstandigheden:	Temperatuur: 15 - 32°C Relatieve luchtvochtigheid: 45 - 80%
Afmetingen (b x d x h):	862 x 1325 x 480 mm
Gewicht:	110 kg
Voeding:	220 - 240 V, 50/60 Hz, 1,1 A
Stroomverbruik:	Actief: 100 W Stand-by: 20 W
Hostinterface:	Ethernet 10/100 BASE-T USB-stick

## Inktset

Inktsoort:	Pigmentinkt op waterbasis
Inktkleuren:	CMYK en wit
Inktoevoersysteem:	Cartridgetype en pompsysteem, witte inktcirculatiesysteem

## Optie

Kleine inlegplaat:	266 x 330 mm
Middelgrote inlegplaat (std.):	320 x 457 mm
Grote inlegplaat:	406 x 498 mm
Andere inlegplaten:	Meer opties verkrijgbaar

## Systeemvereisten

Compatibele bestandsindeling:	BMP, JPEG, TIFF, PNG, PSB, PSD
Besturingssysteem:	Windows 8.1 of later (64-bits)
CPU:	Intel Core i3-2100 / Athlon II X2 340 of nieuwer
Geheugen:	4 GB RAM of meer
Minimale monitorresolutie:	1280 x 1024 pixels of meer
Vrije schijfruimte:	120 GB of meer

 **ColorGATE**  
A RICOH Company

