

# GRAFICAST ETCHED GLASS FILM

## REFERENTIE TR120

UITGAVE 01.12.2020



### BESCHRIJVING

De Graficast Etched Glass film TR120 is een gegoten PVC film met een decoratieve structuur (SILK ROAD). De film is voorzien van een permanente lijm.

### SAMENSTELLING

#### FILM

135µm gestructureerde multi-layered gegoten transparante PVC film met decoratief effect.

#### LIJM

Transparante permanente drukgevoelige solvent-gebaseerde acryllijm met een hoge weerstand tegen UV-straling, chemische producten en vocht.

#### RELEASE LINER

Gesiliconeerd wit kraftpapier van 120 g/m².

### TOEPASSINGSGEBIED

Met de Graficast Etched Glass film TR120 creëert u de mooiste decoraties op spiegels, glazen deuren, etalageruiten, enz... De film mag nat aangebracht worden.

## → BINNEN-/BUITENGEBRUIK

### PRODUCTVOORDELEN

- Prijsvoordelig alternatief voor zandstralen.
- Bijzonder flexibel – geschikt voor alle moeilijke toepassingen.
- Uiterst decoratief – geschikt voor alle creatieve ontwerpen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische eigenschappen

#### RELATIEVE VOCHTIGHEID

**-50 ± 5%**

#### TEMPERATUUR

**23 ± 2°C**

- Dikte film (1)**  
Dikte film + lijm + release liner
- Rek tot breuk (productielengte) (2)**  
Rek tot breuk (dwars)
- Dimensionele stabiliteit (3)**
- Kleefkracht na 20 minuten (4)**  
Kleefkracht na 24 uren
- Quickstick (5)**
- Max. levensduur bij buitengebruik (6)**
- Temperatuurbereik bij aanbrenging**  
Temperatuurbereik bij gebruik
- Brandbaarheid**

Indien aangebracht op aluminium, glas, staal = zelfdovend

(1) Gemiddeld (2) Minimum (3) Maximum (4) Gemiddeld (5) Gemiddeld (6) Midden-Europese omstandigheden

| TESTMETHODE | RESULTAAT                          |
|-------------|------------------------------------|
| Din53370    | 135µm<br>265µm                     |
| Din53455    | > 100%<br>> 100%                   |
| Finat 14    | < 0,20mm                           |
| Finat 1     | 16 N/25mm<br>22 N/25mm             |
| Finat 9     | 16 N                               |
| -           | 4-5 jaar                           |
| -           | +5°C tot +40°C<br>-45°C tot +115°C |

# GRAFICAST ETCHED GLASS FILM

## REFERENTIE TR120

UITGAVE 01.12.2020



### OPSLAGINSTRUCTIES

Alle Graficast materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal).

Om kwaliteitsverlies te vermijden, dienen de Graficast materialen bovendien in geschikte omstandigheden te worden opgeslagen, d.w.z. bij een temperatuur tussen 10/20°C en een relatieve vochtigheid van 50%. Onder deze omstandigheden kunnen de Graficast materialen tot twee jaar worden opgeslagen.

### VERWIJDEREN

Om de folie na enige tijd weer te verwijderen, raden wij u aan een verfstripper (heat gun) te gebruiken. Indien daarna toch nog lijmresten op het glasoppervlak achterblijven, kunnen die makkelijk verwijderd worden. Het volstaat de lijmresten even met zeepwater nat te maken (een paar minuten laten intrekken), en ze vervolgens met een stalen ruitenkrabber (ook gebruikt voor het verwijderen van verfspatten) af te steken.

### BELANGRIJK

De gegevens vermeld in deze product data sheet zijn gebaseerd op tests, die wij door Grafityp uitgevoerd werden en die wij betrouwbaar achten. De gegevens stellen steeds een gemiddelde, een minimum of een maximum waarde voor, en dienen ook als dusdanig te worden beschouwd. Zij dienen enkel ter informatie en bieden geen enkele garantie. Het is aan de gebruiker om uit te maken of het product geschikt is voor zijn specifieke toepassing.

De levensduurverwachting bij buitengebruik geldt voor gebruik onder Midden-Europese omstandigheden en bij verticale toepassing. Niet verticale toepassingen kunnen de levensduur tot 50% verminderen. De levensduurverwachting van onze films is gebaseerd op het professioneel aanbrengen op een droge, vetvrije ondergrond. Tropische omstandigheden of het gebruik in de buurt van chemische emissie kan de levensduur ongunstig beïnvloeden.

Meer informatie in onze garantiecificaten.

Wijzigingen voorbehouden.

### REINIGEN ONDERGROND

Om een optimaal resultaat te bekomen, raden wij u aan de ondergrond steeds met isopropanol te reinigen en/of een low-tack application tape te gebruiken!

### FILMKLEUR

Vermits de kleur van de film bij elke productie minimaal kan verschillen, raden wij u aan geen films met een verschillend batchnummer in eenzelfde en kritische opdracht te gebruiken. Het daartoe in aanmerking te nemen nummer bestaat uit de eerste 5 cijfers van het 7-cijferig batchnummer.

### MEERDERE STROKEN

Indien verschillende stroken TR folie naast elkaar gekleefd worden, dienen die steeds in dezelfde richting aangebracht te worden.